



- 3.7. Нагревательную пленку следует устанавливать только под быстро устанавливаемые напольные покрытия: ламинат, паркетная доска, ковролин, линолеум.
- 3.8. Запрещено подключать нагревательную пленку непосредственно к источнику питания без терморегулятора!
- 3.9. Запрещено производить подключение нагревательной пленки к источнику питания без устройства защитного отключения (УЗО), максимальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.
- 3.10. Запрещено, даже кратковременно, включать в электрическую сеть нагревательную пленку, свернутую в рулон.
- 3.11. Запрещено подключать к электрической сети нагревательную пленку с неизолированными зажимами и линиями отреза в местах прохождения токопроводящих медных шин.
- 3.12. Запрещено разрезать нагревательную пленку в любых местах, кроме пунктирной линии, обозначающей линию отреза.
- 3.13. Запрещено крепить нагревательную пленку с помощью метизов: гвоздей, саморезов, иголок и т.п.
- 3.14. Запрещено устанавливать нагревательную пленку в помещениях с повышенной влажностью и высоким риском частого попадания воды (в ванных комнатах, бассейнах, саунах и т.п.).
- 3.15. Запрещено вносить изменения в конструкцию нагревательной пленки.

#### **4. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

- 4.1. Упакованная нагревательная пленка транспортируется всеми видами транспорта в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
- 4.2. Максимальное количество упакованных рулонов нагревательной пленки длиной 98 п.м., которые можно штабелировать один на другой, не должно превышать 3 шт.
- 4.3. Хранение нагревательной пленки должно осуществляться в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не выше 70%.
- 4.4. Нагревательная пленка не является опасным в экологическом отношении и специальных требований по утилизации после вывода его из эксплуатации не требуется.

#### **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийные обязательства на нагревательную пленку распространяются в течение установленного гарантийного срока при соблюдении условий хранения, транспортировки, правил монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте на изделие

Гарантия на товар снимается после его передачи потребителю при появлении недостатков или повреждений любого рода в случае:

- 1) несоблюдения правил эксплуатации,
- 2) неправильного монтажа,
- 3) несоблюдения правил хранения и транспортировки,

- 4) неправильного подключения к бытовой сети электропитания,
- 5) подключения к электросети с недопустимыми параметрами,
- 6) использования изделия не по назначению или в производственных целях,
- 7) неправильного ухода,
- 8) нестабильности параметров электропитания,
- 9) иных причин имеющих место быть в соответствии с действующим законодательством РФ о правах потребителей, в том числе, вызванных действием непреодолимой силы или третьих лиц.

#### **Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты продажи.**

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине производителя и при соблюдении условий хранения и транспортировки, при выполнении указаний по монтажу и эксплуатации в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупатель должен незамедлительно направить рекламацию импортеру.

Гарантия действительна при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона.

Срок службы пленки нагревательной составляет не менее 2 лет при соблюдении условий монтажа, эксплуатации и хранения.

#### **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**



Сертификат соответствия  
№ TC RU C-KR.МЛ07.В.00968.